

B型振動掘取機


多彩なラインナップ

用途に合わせて、
組合せが自由自在!!


U字タイプ(中心掘)



代表例: BU-90A型



掘取ユニット U-90A



掘取ユニット O-404A

Oタイプ(側条掘)



代表例: BO-404A型



K型掘取機

タイプ	製品型式	備考
 (Uタイプ)	KU-70A	 <p>・非振動式のケン引式掘取機ですが、比較的好条件の圃場に適します。</p> <p>・共通フレームに各々の掘取刃を組合せ装着することができます。 (掘取刃と収納装置はB型と共通です)</p>
	KU-90A	
	KU-110A	
	KU-120A	
KU-130A		
KU-140A		
 (Oタイプ)	KO-200B	 KO-403Aによるネギ掘取
	KO-403A	 KO-200Bによる大根掘取
	KO-600B	

延長スペーサ(トラクター用)



トラクターの標準仕様から逸脱する栽培条件(畦幅、播種幅等の作付寸法)に対しタイヤトレッドを拡大する必要性のご要望を受けて製作しておりますが、延長スペーサをトラクターに装着しますと、トラクターを改造した事になり、**メーカー保証の対象外**になります。従いましてお客様の自己責任においてご使用頂く事になりますので、警告ラベルの表示を厳守され、安全第一を心掛けて下さい。特にフロントローダ装着時の前輪使用は注意が必要です。

- ご注文は1mm単位、片側300mmを限度としてお受け致しますが、ご希望の延長寸法はもとより装着するトラクター機種名及び前後輪の区分をご明示ください。
- 製作は全て受注生産によります。
- 左右各1ヶ(2ヶ/台)になります。



最高より最適の作業技術開発を目指す

KOYO 株式会社 **広洋エンジニアリング**

〒350-0142 埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷78
TEL 049-291-0700(代) FAX 049-291-0702
E-mail: info@koyoeg.co.jp
U R L: https://www.koyoeg.co.jp/



詳しいご相談は下記までご連絡ください。

B型振動掘取機

組合せ自由な万能式



BO-90はオフセット量が大きくなる為特に装着される事をお薦めします。

型式	全長	全幅	全高	重量	作業幅	適応馬力
BU-70A	1.110mm	1.160mm	1.040mm	151kg	700mm	~50ps (カテゴリー1)
BU-90A	1.110mm	1.160mm	1.040mm	158kg	900mm	
BU-110A	1.110mm	1.160mm	1.040mm	162kg	1.100mm	
BU-120A	1.110mm	1.255mm	1.040mm	164kg	1.200mm	
BU-130A	1.110mm	1.355mm	1.040mm	166kg	1.300mm	
BU-140A	1.110mm	1.455mm	1.040mm	169kg	1.400mm	

型式	全長	全幅	全高	重量	作業幅	適応馬力
BO-200B	840mm	1.270~1.670mm	1.400mm	192kg	200(スライド)	~50ps (カテゴリー1)
BO-403A	1.140mm	1.260~1.670mm	1.190mm	166kg	400(スライド)	
BO-404A	1.710mm	1.260~1.670mm	1.190mm	168kg	400(スライド)	
BO-600B	810mm	1.470~1.870mm	1.190mm	170kg	600(スライド)	
BO-90	810mm	1.770~2.170mm	1.190mm	175kg	900(スライド)	